

POP-AS1

PRO オプション

PRO オプション エアーセクタ

ばね試験機に選別機能をプラスしました

エアーセクタ POP-AS1 は、自動ばね試験機PROシリーズまたはJOBシリーズのI/Oオプション仕様に接続し、測定後の判定によりエアを排出することができるようになる拡張オプションです。

OK・NGの判定による選別などに利用が可能です。

自動ばね試験機にジャストフィット

エアーセクタ本体は弊社の自動ばね試験機PROシリーズ、JOBシリーズにジャストフィット。専用の取付用板金を使用してしっかりと取り付けることができます。(※卓上型のみ)

また、付属のゴム足による据付も可能です。

多機能なメイン画面

メイン画面はNG判定時にバックライトが赤くなり識別が明確です。(通常はホワイトバックライト)

また、タッチスイッチ式になっているため各種設定も簡単です。



画像は卓上型PROへの取付例です

フレキシブルなマグネットスタンド

フレキシブルに設置が可能なエアの排出ノズルとそのマグネットスタンドを標準付属しています。

JISC

JAPAN INSTRUMENTATION SYSTEM Co.,Ltd.
日本計測システム株式会社

仕様

型式	POP-AS1	
適合機種	PROシリーズ(I/O オプション付きに限る) JOBシリーズ(I/O オプション付きに限る)	
表示部	表示モジュール	タッチスイッチ付き液晶モニター
	バックライト	通常時 白色 NG判定時 赤色
	表示エリア	W 70 × H 35 mm
	表示画素数	128 × 64ドット
電源電圧	AC 100V~240V ※ただし接続する試験機の電源電圧を守ること	
最大消費電力	50VA(試験機本体は含まない)	
使用条件	温度 10℃~40℃ 湿度 85%RH 以下(結露しないこと)	
外形寸法	W 340 × H 102 × D 180 mm	
重量	約3.5kg	

オプション仕様(受注時オプション)

- ダブル出力 2方向
- トリプル出力 3方向

設置条件

1. 圧縮エアーが必要です。
2. 装着するPROまたはJOBに I/O 出力が装備されている必要があります。

パッケージ内容

- | | |
|----------------|-----------|
| 1) POP-AS1 本体 |1台 |
| 2) 電源中継ケーブル |1本 |
| 3) I/O 接続用ケーブル |1本 |
| 4) 取付板金 |1式 |
| 5) ゴム足(1台分) |1set |
| 6) エア排出スタンド |1式 |
| 7) エアーホース 1m |1本 |
| 8) スロットルバルブ |1台 |
| 9) 取り扱い説明書 |1式 |



※仕様は改善改良の為、予告なく変更する事があります。

●製造発売元

JISC

JAPAN INSTRUMENTATION SYSTEM Co.,Ltd.
日本計測システム株式会社

URL <http://www.jisc-jp.com>

E-mail sales@jisc-jp.com

本社工場 奈良県桜井市大西526-1
〒633-0077 TEL. 0744-46-5521 FAX. 0744-46-5527
関東営業所 神奈川県横浜市緑区十日市場町879-1
〒226-0025 TEL. 045-482-3885 FAX. 045-482-3895
大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東淡路1-5-4-436
〒533-0023 TEL. 06-6325-8261 FAX. 0744-46-5527
海外代理店 台湾・シンガポール・韓国・中国